

Cod. 10013055

Posto lavoro Argon-CO₂ FLUX

I posti di lavoro sono dotati di una cassetta esterna di protezione in acciaio inox di facile montaggio che avvolge i componenti garantendone la massima protezione.

La marcatura sulla cassetta è integrata nella stessa senza l'applicazione di etichette che potrebbero nel tempo staccarsi.

- I modelli per ossigeno, acetilene e propano sono muniti di valvola di sicurezza a doppia protezione contro i ritorni di fiamma e gas.

- L'attacco in ingresso è G3/8 maschio ed è dotato di una valvola a sfera d'intercettazione G1/4 con filtro ispezionabile.

In uscita l'attacco è G3/8 con portagomma.

- I manometri di controllo della pressione sono ø 63 mm e permettono una facile lettura della scala interna.

I riduttori di pressione inclusi nei nostri gas point, sono dotati di capsula di alta pressione con filtro sinterizzato in ingresso e sono tutti provvisti di valvola di sicurezza.

L'elevata precisione di erogazione li rende idonei in tutte le applicazioni di saldatura e taglio.



Tipo Gas	Argon-CO ₂
Pressione di entrata P1	30 bar
Pressione di uscita P2	4 bar
Flusso in lt/min	32 lt/min
Attacco entrata	-
Attacco uscita	-
Manometro P1	-
Flussometro	-
Protezione manometri	No
Dimensione	10x18x8 cm
Peso	1,7 kg