


Cod. **20076.38**


Guanto alluminizzato 280 mm



Caratteristiche	Guanti a 5 dita in tessuto di fibra aramidica alluminizzato foderato in cotone con cuciture in filato di kevlar 50/3.
-----------------	---

Materiale	Palmo - Fibra aramidica 450g/mq Interno - Felpatura in cotone
Colore	Alluminio
Peso	0,400 Kg

Norma	 EN 388:2016 + A1:2018 Guanti protettivi contro rischi meccanici
-------	--

Norma	 EN 407:2004 Guanti protettivi contro rischi termici
-------	--

CATEGORIA DPI: III

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:

Dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate sotto elencate, ed è identico al DPI oggetto del Certificato UE del tipo (Modulo B), rilasciato dall'Organismo Notificato RICOTEST srl n° 0498.

Cod. e Nome prodotto	Descrizione	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato N°
SKAL38	Guanti alluminizzati	EN388 :2016+A1 :2018 EN407 :2004	0498	166201401/OI

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato RICOTEST srl n° 0498.