

**Cod. 21810**
**Schermo LCD W-T variabile 9-13**

**LASTRINE DI RICAMBIO**

24402.20	Lastrina PC 47x103 cf.10 pz
24402.64	Lastrina PC 97x118 cf.10 pz

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**W-Tech** : Modello analogico, variabile 4/9-13 DIN con regolazione delle Gradazioni esterna, della Sensibilità e del Ritardo interne. È possibile selezionare la modalità Molatura per poter molare senza che il Filtro scurisca, rimanendo infatti alla gradazione 4DIN. Ideale per Saldatura ad Elettrodo, a Filo ed a Tig ad alti amperaggi. Il Filtro a Cristalli liquidi è di ottima qualità, Certificato CE e conforme alla Norma DIN EN 379 in classe 1/1/1/2

**SPECIFICHE TECNICHE**

Dimensione filtro	110x90x8,5 mm
Campo visivo	92x42 mm
Sensori	2
Gradazione	4/9-13
Controllo gradazione	Esterno
Tempo di oscuramento	0,1 ms
Regolazione sensibilità ritardo	Regolabile (interno)
Ritorno allo stato chiaro	0,1-0,9 ms regolabile
Temperatura di impiego	-10°C + 55°C
Funzione molatura	Si
Spia molatura	No
Alimentazione	Celle solari
Classe Certificazione EN 379	1/1/172

<b>FILTRO</b>	<b>Dichiarazione di conformità</b>
Normativa	EN 379:2003+A1:2009
Numero certificato	N° C3991CSS/R5
Ente Certificatore	DIN Certco, Alboinstr. 56, D-12103 Berlin (N° 0196)

<b>SCHERMO</b>	<b>Dichiarazione di conformità</b>
Normativa	EN 175:1997
Numero certificato	N° 10711-ECS-15
Ente Certificatore	ECS GmbH, Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen (N° 1883)