

**Cod. 21810**

## Schermo LCD W-T variabile 9-13



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**W-Tech** : Modello analogico, variabile 4/9-13 DIN con regolazione delle Gradazioni esterna, della Sensibilità e del Ritardo interne. È possibile selezionare la modalità Molatura per poter molare senza che il Filtro scurisca, rimanendo infatti alla gradazione 4DIN. Ideale per Saldatura ad Elettrodo, a Filo ed a Tig ad alti amperaggi. Il Filtro a Cristalli liquidi è di ottima qualità, Certificato CE e conforme alla Norma DIN EN 379 in classe 1/1/1/2

#### SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione filtro	110x90x8,5 mm
Campo visivo	92x42 mm
Sensori	2
Gradazione	4/9-13
Controllo gradazione	Esterno
Tempo di oscuramento	0,1 ms
Regolazione sensibilità ritardo	Regolabile (interno)
Ritorno allo stato chiaro	0,1-0,9 ms regolabile
Temperatura d'impiego	-10°C +55°C
Funzione molatura	Si
Spia molatura	No
Alimentazione	Celle solari
Classe Certificazione EN 379	1/1/1/2

#### LASTRINE DI RICAMBIO

24402.20	Lastrina PC 47x103 cf.10 pz
24402.64	Lastrina PC 97x118 cf.10 pz

**CE** EN 379 1/1/1/2