

Cod. 70222

Rotolo ind. SUPERLUX 500



MATERIA PRIMA	COLORE	DESCRIZIONE	BIANCO	
	GRADO DI BIANCO	%	85,00	
	METODO DI SBIANCAMENTO	TIPO	ECF	
	TRATTAMENTO WS	SI/NO	SI	
	ASSORBIMENTO PER IMMERSIONE	%(+/-10)	510,00	
	ASSORBIMENTO METODO KLEMM	MM ² O' (+/-5)	120,00	
	RES.TRAZ.A SECCO LONGIT.	NIM(+/-50)	630,00	
	RES.TRAZ.A SECCO TRASV.	NIM(+/-50)	350,00	
	RES.TRAZ.A UMIDO LONGIT.	NIM(+/-30)	219,00	
	RES.TRAZ.A UMIDO TRASV.	NIM(+/-30)	123,00	
	GOFFRATURA	TIPO	SATIN	
	TIPO ADESIONE VELI	DESCRIZIONE	PUNTA PUNTA SYSTEM	
	IDONEO PER CONTATTO ALIMENTARE	SI/NO	SI	
	SERVIZIO	ALT.ROTOLO	CM.	26,50
		LUNG.STRAPPO	CM.	38,00
		PERFORATO	SI/NO	SI
ROTOLO	NR.STRAPPI	NR.	500,00	
	LUNG.ROTOLO	MT.	190,00	
	DIAM.ROTOLO	CM.	28,00	
	DIAM.FORD ANIMA	MM.	72,00	
	TIPO ANIMA	DESCRIZIONE	DURA	
	IMBALLO CONFEZIONE ROTOLO	DESCRIZIONE	ASSENTE	
	BARCODE CONFEZIONE		0000000000000	
COLLO	IMBALLO COLLO ROTOLO	DESCRIZIONE	POLIETILENE	
	CONFEZ. X COLLO	NR.	2,00	
	BARCODE COLLO		8022650575761	
	MIS.COLLO		28 X 56 X 26,5	
PALLET	TIPO PALLET	DESCRIZIONE	EPAL	
	COLLI X PALLET	NR.	54,00	
	DIM.COLONNA		85 X 120 X 253,5	

I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della nostra gamma standard e sono forniti a solo titolo di informazione. Informazioni addizionali potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.