

Cod. MO6430

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente asciutto



### Vantaggi

Destrezza aumentata  
Aderente  
Resistenza allo sporco

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
6426	6	10	100
6427	7	10	100
6428	8	10	100
6429	9	10	100
6430	10	10	100

### CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola

### DESCRIZIONE

Maglia nera senza cuciture in poliammide fine, finezza 15, rivestimento del palmo in PU nero. Polso in maglia

### SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Industria leggera

Manutenzione

Servizi e distribuzione

### ESEMPI DI APPLICAZIONI

Manipolazione fine e montaggio preciso di pezzi: industria meccanica e automobilistica (minuzioso lavoro di montaggio, selezione di piccoli pezzi, piccole viti e bulloni), elettronica (assemblaggio di componenti elettronici, manipolazione di microprocessori), industria cosmetica e farmaceutica (fabbricazione di medicinali, preparazione di cosmetici), lavori di architettura d'interni (posa di cartongesso).

## CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 15

Colore	Nero
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	poliammide
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	PU
Finitura spalmatura	Liscio
Polsino	Polsino elastico
Distributore	

## NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **IN-00189-2016-OC-CE-E-1a** rilasciato da LEITAT (0162) c/ de la Innovació- 2 08225 TERRASSA (BARCELONA) Spain



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



3.1.2.1.X.

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE