



DESCRIZIONE

La maschera lcd GTO è un prodotto dalle valide prestazioni ed un rapporto qualità prezzo imbattibile. Articolo della gamma ENTRY LEVEL è indicato, per la facilità di utilizzo, nelle situazioni di passaggio dalle maschere tradizionali alla tecnologia cristalli liquidi. L'impostazione dell'oscuramento e della commutazione saldatura/molatura si pratica agendo su una comoda manopola posta all'esterno del guscio. Mentre internamente vengono impostati i valori di sensibilità e del ritorno al chiaro.

La maschera GTO è dotata di 2 sensori ottici per l'innesco dell'oscuramento. Tutte le regolazioni consentono di impostare la maschera per un corretto utilizzo per saldatura ad elettrodo e con procedimento MIG.

CARATTERISTICHE

Omologazioni CE	Casco	DIN EN 175	
	Filtro	DIN EN 379	1/1/1/2
Campo visivo	[mm]	96x39	
Peso	[g]	510	
Tempo di oscuramento	[ms]	0.035	
Oscuramento regolazione da shade 9 a 13			
Ritardo ritorno al chiaro e sensibilità regolabile			
Accensione e spegnimento automatici			
Regolazione dell'assetto del casco			
Protezione UV/IR sempre equivalente a shade 16			
Alimentazione a celle solari.			